

fetra macht Lasten leichter

Von Profis für Profis!

**Unsere
Angebote
für Sie!**



Qualitäts-Transportgeräte zu Aktionspreisen

5 Jahre fetra-Qualitätsgarantie

Lieferung frei Haus innerhalb Deutschlands

Sofort ab Lager verfügbar



Gültig 01.03.2011 - 31.05.2011

Ihr Partner für **INDUSTRIE & HANDWERK**

Strenge GmbH & Co. KG

Nordhorner Str. 35-45
33335 Gütersloh

Tel: (05241) 74 02 - 0

Fax: (05241) 74 02 - 190

Email: info@strenge.de

Besuchen Sie uns auch im Strenge Shop: www.strenge.de

strenge



1200 | 1202

Magazinwagen

Stahlrohr, Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet, blau RAL 5007. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlagerung. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Eigengewicht kg	Preis €	Preis €
1200	200	125	1100 x 450 x 900	850 x 450	15	119,-	109,-
1202	200	125	1250 x 600 x 900	1000 x 600	20	139,-	129,-



1132 | 1154

Klappwagen Stahl

**bis 250 kg
Tragkraft**

Pulverbeschichtet, mit Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. Schiebebügel auf Plattform klappbar. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Eigengewicht kg	Preis €	Preis €
1132	150	125	815 x 470 x 930	720 x 450	16	139,-	129,-
1154	250	160	995 x 620 x 965	900 x 600	25	169,-	157,-



2500 | 2501 | 2502 | 2503

Schiebebügelwagen

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. Plattform Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 50 mm. Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Außenmaße L x B x H mm	Ladefläche L x B mm	Eigengewicht kg	Preis €	Preis €
2500	400	160	970 x 500 x 950	850 x 500	24	156,-	145,-
2501	500	200	1120 x 600 x 990	1000 x 600	30	165,-	153,-
2502	500	200	1120 x 700 x 990	1000 x 700	33	167,-	155,-
2503	500	200	1320 x 800 x 990	1200 x 800	38	185,-	169,-



2740 | 2742

Leichte Tischwagen

Profilstahl/Stahlrohr-Schweißkonstruktion, pulverbeschichtet. Baukasten-System, komplett verschraubbar. Böden Holzwerkstoffplatte, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung, Naben mit Rollenlagerung, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3. Tragkraft obere Ladefläche 80 kg.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis €	Preis €
2740	250	125	850 x 500	195, 820	29	176,-	164,-
2742	250	125	1000 x 600	195, 820	37	196,-	182,-



**Tragkraft
obere Ladefläche
200 kg**

2400 | 2401 | 2402 | 2403

Tischwagen

Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, pulverbeschichtet. Plattformen Holzwerkstoffplatten, Oberfläche Buchendekor. 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung 160 x 40 bzw. 200 x 50 mm. Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Etagenhöhen mm	Eigengewicht kg	Preis €	Preis €
2400	400	160	850 x 500	220, 865	38	237,-	219,-
2401	500	200	1000 x 600	270, 905	47	245,-	228,-
2402	500	200	1000 x 700	270, 905	52	249,-	229,-
2403	500	200	1200 x 800	270, 905	61	266,-	247,-

Paketroller

Aluminium-Stahlrohr-Konstruktion mit Aluminium-Schaufel und hochwertigen Kunststoffteilen, Räder mit Polymerbereifung blaugrau, „spurlos“ 170 x 35 mm, Naben mit Rollenlager.

Griffbügel aus handsympathischem rutschsicherem Material. Elastisches Spannband und Spannleiste zur Sicherung des Transportgutes. Schaufel und Räder mit einem Handgriff an- und abklappbar, Griffholm einschiebbar.

In wenigen Sekunden einsatzbereit.



1732

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe x Breite mm	Schaufellänge x -breite mm	Abmessungen geklappt H x B x T mm	Eigengewicht kg	Preis €	Preis €
1732	125	1090 x 488	320 x 480	765 x 488 x 64	5,2	95,-	88,-



TK1325

Treppenkarre

Stahlrohr-Treppenkarre geschweißt mit Stahlblechschaufel. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Sicherheitsgriffe. Zerlegte Anlieferung. Mit 2 dreiarmligen Rad-Sternen, jeweils 3 Vollgummi-Räder 160 mm Ø.

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufellänge x -breite mm	Gesamtbreite mm	Vollgummi-Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis €	Preis €
TK1325	200	1300	250 x 320	590	160 x 40	18	195,-	179,-

Stahlrohrkarre

Handliche Karre aus Stahlrohr mit Stahlblechschaufel. Stabile Schweißkonstruktion. Stahlblechschaufel anschraubbar und dadurch austauschbar. Pulverbeschichtet blau RAL 5007. Räder wahlweise mit Vollgummi- oder Luft-Bereifung auf Kunststoff-Felgen, Naben mit Rollenlagerung. Sicherheitsgriffe. Zerlegte Anlieferung. Mit austauschbaren Gleitkufen.

Mit austauschbaren Gleitkufen.



B1330 | B1330L

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufellänge x -breite mm	Gesamtbreite mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis €	Preis €
B1330	300	1300	250 x 320	580	250 x 60	-	17,5	130,-	119,-
B1330L	300	1300	250 x 320	580	-	260 x 85	15	130,-	119,-

Plattenroller

Stahlblech-Konstruktion, pulverbeschichtet blau RAL 5007, Innenflächen mit Filzbelag. Räder wahlweise Vollgummi- oder Luft-Bereifung, Naben mit Rollenlager. Sichere Klemmung durch das Gewicht des Ladegutes auf die Klappkonstruktion.



4155 | 4156

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Höhe mm	Schaufellänge x -breite mm	Max. Klemmbreite mm	Gesamtbreite mm	Vollgummi-Bereifung mm	Luft-Bereifung mm	Eigengewicht kg	Preis €	Preis €
4155	250	300	300 x 60	0 - 60	305	250 x 60	-	8	96,-	89,-
4156	250	310	300 x 60	0 - 60	305	-	260 x 85	6	96,-	89,-



Etagenwagen

- Stahlrohr und Profilstahl geschweißt, Schraubkonstruktion.
- Pulverbeschichtet RAL 5007, dauerhaft oberflächengeschützt, schlag- und kratzfest.
- 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi- Bereifung, Naben mit Rollenlager. Feststeller an den Lenkrollen, gemäß EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
- 1 fester und 3 Einlegeböden aus tragfähigen, biegesteifen Sandwich-Platten, Oberfläche Buchendekor.
- Einlegeböden variabel einsetzbar, Teilung 100 mm.
- Tragkraft pro Einlegeboden 90 kg.

Baukasten-System:
fetra-Steck- und Schraub-Prinzip: Systemteile in das Basiselement einstecken und festschrauben.

8301 | 8302 | 8303

Bestell-Nr.	Tragkraft kg	Rad-Ø mm	Ladefläche L x B mm	Gesamthöhe mm	Etagenhöhen mm	Preis €	Preis €
8301	500	200	1000 x 600	1800	270, 700, 1100, 1500	341,-	317,-
8302	500	200	1000 x 700	1800	270, 700, 1100, 1500	363,-	338,-
8303	500	200	1200 x 800	1800	270, 700, 1100, 1500	418,-	389,-

Muldenkipper

- Kippbar gelagerte Mulde aus 2 mm starkem Stahlblech, Rand oben zweimal umgekannt, Schüttkante doppelt umgelegt, öldicht verschweißt.
- Untergestell aus 3 mm starken Kantprofilen mit integrierten Staplertaschen. Trittblech und Kippsicherung, Rohrschiebegriff.
- Pulverbeschichtet blau RAL 5007.
- Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm, Naben mit Rollenlager, Feststeller an den Lenkrollen, gemäß der Europäischen Norm EN 1757-3 (Sicherheit von Plattformwagen).
- Fahrbar und für Staplerbetrieb.
- Kippvorgang wird manuell ausgelöst. Für die Entleerung mit dem Gabelstapler oder bei schwerer Beladung empfehlen wir einen Kippbehälter oder einen Selbstkipper.

4704 | 4704A

Beräderung: 2 Lenk- und 2 Bockrollen, Elastic-Vollgummi-Bereifung 200 x 50 mm, Naben mit Kugellager. Feststeller an den Lenkrollen



Wahlweise mit Ablasshahn
(Zusatz „A“ in Best.Nr.)

Mit Sieb zum Trennen von Flüssigkeiten und Feststoffen, z.B. als Spänebehälter einsetzbar.

**Späne-
wagen**



4702 | 4702A | 4703 | 4703A | 4704 | 4704A

Bestell-Nr.	Inhalt Liter	Tragkraft kg	Kastenmaße L x B x H mm	Außenmaße L x B x H mm	Schüttkantenhöhe mm	Preis €	Preis €
4702	450	500	1212 x 675 x 695	1353 x 732 x 1065	721	511,-	475,-
4702A	450	500	1212 x 675 x 695	1353 x 732 x 1065	721	535,-	498,-
4703	600	500	1320 x 800 x 715	1465 x 858 x 1088	828	559,-	519,-
4703A	600	500	1320 x 800 x 715	1465 x 858 x 1088	828	583,-	539,-
4704	800	800	1320 x 970 x 715	1465 x 1108 x 1088	828	741,-	689,-
4704A	800	800	1320 x 970 x 715	1465 x 1108 x 1088	828	765,-	709,-